

INF-0530/23

INFORME SOLICITUD DE ASISTENCIA
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TSS

SEPTIEMBRE 25, 2023.-

Informe

Luego de un cordial saludo, sirva la presente para exponer consideraciones de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), respecto al proceso de compra para la **adquisición de equipos de redes**, el cual se nos ha presentado como secretaria técnica del gabinete de transformación digital, a fin de evaluar.

Observaciones:

- Se adjunta carta de solicitud
- Se adjunta justificación de compra
- Se adjunta pliego de condiciones

A grosso modo se solicita:

- 100 Patch Cord UTP Cat6a 7 pies certificado
 - TIA/EIA 568B.
 - Color azul
 - Cat 6^a
 - 7 pies
 - Certificado
- 100 Patch Cord UTP Cat6a 3 pies certificado
 - TIA/EIA 568B.
 - Color gris
 - Cat 6a
 - 3 pies
 - Certificado
- 8 Patch Panel de red
 - Cat 6a
 - 24 puertos
 - Jack RJ45 integrado.
 - Certificado Marca Americana.

- 30 Paquete de 10 paneles ciegos para rack de 1U
 - Color negro
 - Compatible con rack APC
 - Tiempo de entrega 30 días calendarios"
- 6 Organizador de cable horizontal
 - Organizados de cable horizontal de 2U.
 - Color negro
 - Compatible con rack APC
- 4 Gabinete de pared de 12U
 - Organizador universal para cableado horizontal.
 - Permite instalar regletas en posición horizontal.
 - Puerta de vidrio templado y panel lateral con cerradura y llave.
 - Canaletas para guiar los cables en los paneles superior e inferior.
 - Rieles verticales regulables.
 - Tornillos integrados de puesta a tierra
- 2 Gabinete para servidores de 42 unidades (42U)
 - Color Negro
 - Fabricación Americana
 - Altura máxima 1991mm, 199.1cm
 - Anchura máxima 600mm, 60.0cm
 - Profundidad máxima 1070mm, 107.0cm
 - Peso neto 125.09kg
 - Peso de envío 144.55kg
 - Altura bruta 2118mm, 211.8cm
 - Anchura bruta 752mm, 75.2cm
 - Profundidad bruta 1156mm, 115.6cm
 - Profundidad máxima de instalación 915.0mm, 91.49cm
 - Profundidad mínima de instalación 191.0mm, 19.1cm
 - Puerta Frontal 16.0calibre
 - Postes verticales 6.0calibre
 - Puerta trasera 18.0calibre
 - Techo 18.0calibre
 - Paneles laterales 18.0calibre

- Unidades en Palet 1.0
- Capacidad de Carga o (static load) 1700.97kg o (dynamic load) 1020.58kg
- Protección IP20 Aceptaciones EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
- Proveedor autorizado de la marca

Conclusión:

Luego de revisar la documentación aportada, verificar la solicitud y sus soportes, evaluamos las especificaciones técnicas y consideramos que cumplen con todos los aspectos necesarios requeridos y no solapan ningún proyecto que haya de ejecutarse desde la Agenda Digital 2030.

Mario Adames

Encargado de División de Consultoría Digital
Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación
(OGTIC)